

# ACCOYA GEVINGERLAST







## Specificatieblad



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Accoya® hout is vervaardigd uit duurzaam geproduceerde, snelgroeiend hout en vervaardigd met behulp van Accsys' gepatenteerde modificatieproces van het oppervlak tot de kern.

### Prestatie

-  ZEER STABIEL
-  ZEER DUURZAAM
-  UITSTEKENDE VERWERKBAARHEID
-  50 JAAR GARANTIE
-  NATUURLIJKE ISOLATIE
-  MINDER NAZORG

### Afwerking

-  ZACHT VOOR BLOTE VOETEN
-  NATUURLIJK HOUT
-  WEINIG ONDERHOUD
-  IDEEAAL VOOR COATINGS

### Duurzaamheid

-  LAGE CO2-UITSTOOT
-  NIET GIFTIG
-  DUURZAAM INGEKOCHT
-  LAGE IMPACT OP HET MILIEU

\* Verbeterde U-waarde ten opzichte van hardhout



#### Geleverde maten

	62 x 75	
48 x 100	62 x 100	74 x 100
48 x 125	62 x 125	72 x 122
48 x 150	62 x 150	74 x 150
48 x 200	62 x 200	74 x 200

#### Lengtes

4,200	4,800	6,000
-------	-------	-------

Afwijkende lengtes (3.500 tot 7.100mm - minimale afname 10m³)

#### Tolerantie

BREEDTE	DIKTE
-1mm / +3mm	+/- 1mm

#### Afstanden van vingerlassen

MINIMAAL	STANDAARD	MAXIMAAL
250mm	500mm	1,000mm

## SPECIFICATIES GEVINGERLAST ACCOYA

Accoya® gevingerlast is verlijmd met EPI. Het biedt elementen van vaste breedte voor houtverbindingen onder het KOMO®-certificaat voor vingerlaskwaliteit. Accoya® is sinds 2007 succesvol gevingerlast onder het KOMO® programma, voornamelijk voor de Nederlandse markt.

Vingerlaskwaliteit-  
certificering voor dekkend  
geveltimmerwerk:



Cert. no. 33058/07  
BRL 0605 Modified Timber  
Accoya® is suitable for use  
in class 1, 2, 3 and 4 (EN 335-1)



The mark of responsible forestry



GOLD