

BROCHURE WOODSTAIN VV EQUAL WEATHERING



***VERFTECHNISCH ADVIES VOOR
GELIJKMATIGERE VERGRIJZING VAN
WESTERN RED CEDAR, ACCOYA, etc.
DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering***



DRYWOOD COATINGS B.V.

H. ter Kuilestraat 181 • Postbus 3954 • 7500 DZ Enschede
Tel. (053) 433 4422 • Fax (053) 430 6832
www.drywood.nl - e-mail: info@drywood.nl

Met deze uitgave vervallen alle voorgaande uitgaven

Inhoudsopgave

1. INLEIDING.....	3
2. PRODUCTINFORMATIE DRYWOOD WOODSTAIN VV EQUAL WEATHERING	3
3. ADVIES VOOR DE BEHANDELING VAN WESTERN RED CEDAR RABATDELEN VOOR GELIJKMATIGERE VERGRIJZING	4
4.1 Verftechnisch advies transparante afwerking voor gelijkmatigere vergrijzing van geschaafd WRC	5
4.2 Verftechnisch advies transparante afwerking voor gelijkmatigere vergrijzing van geschuurd/fijnbezaagd WRC.....	6
5. PRODUCTINFORMATIEBLADEN	7
6. ONDERHOUD EN ONDERHOUDSSHEMA VOOR BUITENSCHILDERWERK EN GARANTIEVOORWAARDEN	7

1. INLEIDING

Als fabrikant van watergedragen verven neemt Drywood Coatings een bijzondere plaats in de markt in. Bijzonder omdat in Nederland minder milieubelastende producten steeds meer onder de aandacht worden gebracht.

Bijzonder ook omdat Drywood Coatings als verfproducent uit kwaliteitsoogpunt reeds vanaf de zestiger jaren watergedragen verven op de markt brengt, producten voor binnen- en buitentoepassing op hoofdzakelijk houten gevelelementen en overige houten ondergronden. Door eigen ontwikkeling en productie levert Drywood Coatings verfsystemen voor duurzame bescherming en verfraaiing van hout. DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is één van de laatste ontwikkelingen op het gebied van watergedragen houtbescherming.

2. PRODUCTINFORMATIE DRYWOOD WOODSTAIN VV EQUAL WEATHERING

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is een watergedragen, niet filmvormend, transparant houtbeschermingsproduct op basis van oliegemodificeerde acrylaat hars. De houtstructuur blijft zichtbaar bij transparante en semi-dekkende kleuren. Het product is waterafstotend, blauwschimmelwerend en geeft niet af.

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering kan op vrijwel alle houten ondergronden worden toegepast. De kleur Equal Weathering is een grijzige kleur die de uitstraling heeft van verweerd en vergrijsd hout.

Wanneer DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering wordt aangebracht op een ondergrond die van zichzelf al een specifieke kleur heeft of inhoudsstoffen bevat, wordt de eindkleur mede door de kleur van de ondergrond beïnvloed.

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is zodanig samengesteld dat de verflaag langzaam verdwijnt onder invloed van verwerking. Omdat er geen laag wordt gevormd is het onderhoud eenvoudig uit te voeren. DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering is universeel overschilderbaar.

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering kan door middel van kwasten, spuiten en dompelen worden aangebracht. Het product is (bij 20 °C en 65 % RV) binnen 30 minuten stofdroog, binnen een uur kleefvrij en binnen 2 uur overschilderbaar met zichzelf. De droogtijd bedraagt 48 uur.

3. ADVIES VOOR DE BEHANDELING VAN GEVELBEKLEDING VOOR GELIJKMATIGERE VERGRIJZING

Een houtsoort als Western Red Cedar is een houtsoort die, indien het niet wordt behandeld, niet egaal en overal gelijk zal vergrijzen. Met een laag DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering zal dit geleidelijker gaan plaatsvinden. Ook met andere houtsoorten zoals Accoya zal de vergrijzing gelijkmatiger en geleidelijker plaatsvinden.

Uiteraard treden er op de zonkant, aan de noordkant of bij overstekken verschillen op in de mate van vergrijzing.

Gevelbekleding etc. geschaafd of geschuurd/fijnbezaagd: In de fabriek DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering rondom aanbrengen.

4.1 Verftechnisch advies behandeling voor gelijkmatigere vergrijzing van geschaafd hout

Verftechnisch advies voor:	behandeling van <u>geschaafde</u> gevelbekleding
Bewerking / verfsysteem:	rondom behandelen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering in fabriek
Ondergrond:	<u>geschaafd</u>
Uiterlijk:	niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere vergrijzing
Product:	DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering
Op te brengen hoeveelheid:	± 70 – 80 g/m ²
Onderhoudsadvies	Geen. Maar indien gewenst overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering

Systeem waarbij 1 laag in de fabriek wordt aangebracht:

- Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of rollen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering. Het totale grammage kan in één of in twee lagen worden aangebracht.

4.2 Verftechnisch advies behandeling voor gelijkmatigere vergrijzing van geschuurd/fijnbezaagd hout

Verftechnisch advies voor:	behandeling van <u>geschuurde/fijnbezaagde</u> gevelbekleding
Bewerking / verfsysteem:	rondom behandelen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering in fabriek.
Ondergrond:	<u>geschuurd/fijnbezaagd</u>
Uiterlijk:	niet-filmvormende kleuring van het hout voor gelijkmatigere vergrijzing
Product:	DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering
Op te brengen hoeveelheid:	120 - 130 g/m ²
Onderhoudsadvies	Geen. Maar indien gewenst overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering

Systeem waarbij 1 laag in de fabriek wordt aangebracht:

- Het hout ontdoen van stof en vuil en rondom behandelen door middel van spuiten, kwasten of rollen met DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering. Het totale grammage kan in één of in twee lagen worden aangebracht.

5. PRODUCTINFORMATIEBLADEN

De productinformatiebladen voor Woodstain VV (kleur: Equal Weathering) zijn te vinden op www.drywood.nl

Verwerking van Woodstain VV (kleur: Equal Weathering) conform de productinformatiebladen.

Er is ook een biobased alternatief voor dit product/deze kleur: DRYWOOD Bioleum Woodoil kleur W27 (verweerd grijs).

6. ONDERHOUD EN ONDERHOUDSSHEMA VOOR BUITENSCHILDERWERK EN GARANTIEVOORWAARDEN

DRYWOOD Woodstain VV Equal Weathering wordt aangebracht om Western Red Cedar, Accoya of andere houten geveldelen gelijkmatiger te laten vergrijzen. Er is geen onderhoudsschema en garantie op dit product van toepassing.