

## ACCOYA® FASSADENVERKLEIDUNG (OHNE BRANDSCHUTZBEHANDLUNG)

Holzart: Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau

Qualität A1

Cradle to Cradle Gold zertifiziert; FSC zertifiziert

Dauerhaftigkeit: Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350

Gleichgewichtsfeuchte: Max. 10%

Befestigungsmittel: Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 für Küstenregionen)

Fassadenprofile: 15mm x 145mm gefalzt [nach Bedarf ändern]  
Beachten Sie, dass mit acetyliertem Holz geringe Dicken bis 15mm für Nut- und Federprofile oder Falzprofile möglich sind. Es sei denn, Euroklasse D ist gefordert. In diesem Fall wird die Mindestdicke im betreffenden Einstufungsbericht festgelegt.

Beschichtung: Transparent, Farbe noch zu bestimmen. Angaben des Beschichtungsherstellers zur Trockenfilmdicke beim Auftragen beachten. Hirnholzversiegelungen ist auf alle frei liegenden Hirnholzflächen aufzubringen [nach Bedarf ändern].

Weitere Angaben finden Sie in der Accoya Holz- Informationsbroschüre [hier](#) oder wenden Sie sich direkt an Accsys über [www.accoya.com](http://www.accoya.com)