

ACCOYA® KOMPONENTEN FÜR HOLZFENSTER UND HOLZTÜREN

Holzart: Acetylierte Radiata Pine aus Plantagenanbau

Qualität A1

Cradle to Cradle Gold zertifiziert; FSC zertifiziert

Dauerhaftigkeit: Klasse 1: hohe Dauerhaftigkeit nach EN 350

Gleichgewichtsfeuchte: Max. 10%

Befestigungsmittel: Edelstahl, Güte A2 or A4 (A4 für Küstenregionen)

Klebstoffe: Mit acetyliertem Holz geprüfte Produkte. Siehe Informationsbroschüre [hier](#).

Beschichtung: Zwei Schichten Hirnholzversiegelung sind auf alle frei liegenden Hirnholzflächen aufzutragen. Für deckende Beschichtungssysteme ist eine Grundierung vorzusehen, die Fleckenbildung wirkungsvoll verhindert. Mindestens die Grundschrift und eine Deckschrift (idealerweise alle Schichten) sollten im Herstellerwerk vor dem Einwirken von Feuchtigkeit aufgebracht werden.

Handwerkliche Ausführung: Nach Stand der Technik im Umgang mit acetyliertem Holz. Siehe Informationsbroschüre [hier](#).

Weitere Angaben finden Sie in der Accoya Holz- Informationsbroschüre [hier](#) oder wenden Sie sich direkt an Accsys über www.accoya.com