SYSTÈME SPÉCIFICATION

EXTÉRIEURS DE BÂTIMENTS

Système translucide pour Accoya

	COUCHE 1 IMPRÉGNATION	COUCHE 2 APPRÊT	COUCHE 3 COUCHE DE FINITION
Produit	TEKNOL AQUA 1415-01	AQUAPRIMER 2900-X2	AQUATOP 2600-XX*
Méthode d'application recommandée	Trempage / Flowcoat	Trempage / Flowcoat	Giclage
Température d'utilisation	Minimum 15°C		
Épaisseur du film humide (µ)	100	75-100	300-325
Repeindre 23°C, 50% RH	2-3 heures	2-3 heures	-
Action à sec	Dégraisser légèrement et dépoussiérer		-
Nettoyage d'équipement	l'eau		

*Contactez Teknos pour la variante de produit la mieux adaptée à votre projet

Un système de revêtement translucide entièrement appliqué en usine pour Accoya®.

Conçu pour une application par pulvérisation haute pression automatique ou manuelle.

Informations sur le produit
Appliquer à des températures comprises entre 15°C et 35°C et des taux d'humidité inférieurs à 80% HR. Une température basse et une humidité élevée peuvent empêcher le durcissement.

La température de surface doit être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation d'humidité pendant le processus de durcissement.

La surface à revêtir doit être propre, sèche, et exempte de poussière et de graisse.

AQUATOP® 2600 translucide est disponible dans des couleurs standards et sur mesure.

Plus d'informations
Vous trouverez de plus amples informations sur les produits dans les fiches techniques sur teknos.com

Notes IMPORTANTES
- Un léger ponçage après la couche intermédiaire est nécessaire pour assurer une uniformité optimale du film.
- Le prétraitement n'est requis que pour le bois ne répondant pas à la classe 3 EN 335-2

Avis de non-responsabilité: les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des tests de laboratoire et des expériences pratiques. L'information est sans engagement, et nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des résultats obtenus dans des conditions de travail indépendantes de notre volonté, et par conséquent l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas libéré de l'obligation de tester l'adéquation de nos produits pour des moyens spécifiques et des méthodes d'application dans les conditions réelles. conditions d'application. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage professionnel uniquement. Cela implique que l'utilisateur possède des connaissances suffisantes pour utiliser correctement le produit en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité de travail. Les dernières versions des fiches techniques et des fiches de données de sécurité de Teknos sont disponibles sur notre page d'accueil www.teknos.com. Toutes les marques commerciales affichées dans ce document sont la propriété exclusive de Teknos Group ou de ses sociétés affiliées.

TEKNOS GROUP OY Takkatie 3
PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com

Ref: 00052_V1