

# TRANSPORT & MANIPULATION DES MARCHANDISES

## GUIDE ESSENTIEL





Même un produit parfaitement fabriqué pourrait souffrir s'il est maltraité, dévaluant le travail qui a été investi pour le créer.

**Prendre quelques mesures préventives simples peut maximiser les chances de satisfaction de vos clients et minimiser le risque de déception lié à des problèmes évitables.**

L'Accoya® est hautement résistant aux effets négatifs habituels de l'eau et de l'exposition sur le bois, mais il peut tout de même devenir mouillé, sale ou endommagé lors du stockage, du transport et sur le site.

**Meilleures pratiques pour manipuler l'Accoya® et les produits fabriqués avec l'Accoya® (exemple : fenêtres, portes, portails, etc.)**

- Transportez, manipulez, traitez, stockez et installez l'Accoya® ou les produits fabriqués avec l'Accoya® conformément aux recommandations du fabricant.
- Conservez l'Accoya® et les produits en Accoya®
  - correctement protégés
  - manipulés avec précaution
  - stockés de manière stable et significativement élevés du sol
  - au sec (par exemple, sous un abri de toit ou sous un matériau respirant et imperméable aux intempéries)

**Avant la construction et sur le site**

- Assurez-vous que les produits bénéficient d'une ventilation et d'un drainage suffisants afin que l'eau ne soit pas piégée dans ou autour d'eux : les matériaux d'emballage protecteurs (membranes respirantes) doivent être correctement appliqués ou retirés pour éviter toute rétention d'humidité (eau liquide).
- Toujours envisager à l'avance l'adéquation des matériaux auxiliaires et des produits de construction (par exemple, la quincaillerie, le matériel, les fixations) et leur installation pour le site et son environnement. Par exemple : les conditions météorologiques et climatiques, l'humidité relative (et si elle peut être contrôlée), la température et la circulation de l'air.
- Si possible, prévoyez d'installer la menuiserie (fenêtres et portes) dans des ouvertures structurelles préformées aussi tard que possible dans le programme de construction. Cela réduira davantage le potentiel de dommages pendant la construction.





## Phase de construction et d'installation

Prenez des précautions supplémentaires pendant la phase de construction de la propriété : une activité accrue sur le site et des travaux manuels peuvent augmenter le risque de dommages et de problèmes superficiels.

- La poussière alcaline ou abrasive provenant des conditions environnementales ou des matériaux de construction tels que le plâtre et le ciment attaquera les finitions et les ferrures et pourrait endommager la finition de surface / favoriser la corrosion.

- Protégez complètement ou retirez tous les ferrures ou ferrures lorsque vous appliquez des traitements de surface (par exemple, de la peinture) sur le produit Accoya® pour éviter la contamination et les dommages.

- Identifiez et gérez le risque de condensation et de problèmes de point de rosée sans contact, souvent présents dans les zones à forte humidité pendant le stockage et les phases de construction. Des exemples incluent les échancrures de serrure / logements, les détails de vitrage, les zones d'entrappage d'eau sur le site, les enceintes de piscines, les salles de bains, les saunas, etc.

- Une bonne ventilation des zones de construction peut prévenir ou minimiser bon nombre de ces risques. Par exemple, ouvrir les fenêtres et les portes plusieurs fois par jour (même partiellement, ou les garder verrouillées) peut aider à assurer une ventilation appropriée. Le climat extérieur doit être pris en compte et les projets complexes peuvent nécessiter un programme de ventilation.

- Si une ventilation systématique n'est pas possible, d'autres moyens doivent être trouvés pour gérer l'humidité et l'humidité présentes à l'intérieur, en particulier lorsque des métiers humides sont actifs. Cela pourrait inclure l'utilisation de déshumidificateurs, de sèche-linge ou de chauffage par exemple.

## Détails supplémentaires

- Les modifications ou réparations doivent être approuvées après consultation de la documentation du fabricant.
- Suivez les recommandations des fabricants de fenêtres, portes, portails et finitions en matière d'entretien et de nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage industriels agressifs ou de produits ménagers puissants ni de matériaux abrasifs.

Plus d'informations sur [accoya.com](https://www.accoya.com)

Téléchargements utiles sur [accoya.com/fr/telechargements](https://www.accoya.com/fr/telechargements)

- Guide d'information sur le bois, Sections 7, 8 et 9
- Finitions - guide essentiel

