

FICHE TECHNIQUE

Accoya abouté - Menuiserie

L'Accoya abouté est assemblé à l'aide d'une colle EPI.
 Il offre des sections usinées de largeur fixe, spécialement conçues pour la menuiserie, et bénéficie de la certification KOMO relative à la qualité des assemblages à entures multiples.

L'Accoya® est abouté dans le cadre du programme KOMO avec succès depuis 2007, principalement destiné au marché néerlandais.

Dimensions livrées (mm)			Longueurs (mm)
	62 x 73		4,200 4,800 6,000
48 x 98	62 x 98	74 x 98	(Longueurs sur mesure de 3 500 à 7 100 mm – commande minimale de 10 m ³)
48 x 123	62 x 123	74 x 123	
48 x 148	62 x 148	74 x 148	
48 x 198	62 x 198	74 x 198	

Tolérance		Entraxe des solives		
Largeur	Épaisseur	Minimum	Typique	Maximum
-1MM / +3MM	+/- 1MM	250mm	50mm	1,000mm

REMARQUE

Les aboutages sont **certifiés pour une utilisation en menuiserie uniquement** et **ne doivent pas être utilisés en contact avec le sol.**

Certification de qualité des assemblages à entures multiples pour une **utilisation en menuiserie avec finitions opaques.**



Cert. no. 33058/07
 BRL 0605 Modified Timber
 Accoya® is suitable for in use
 class 1, 2, 3 and 4 (EN 335-1)

