

# GUIDE ESSENTIEL SUR LES FINITIONS

## Application et entretien des finitions pour profiter durablement de vos menuiseries en bois Accoya

### À L'ATTENTION DES PARTICULIERS

Merci d'avoir choisi menuiseries en bois Accoya pour votre habitation.

Nous savons que vous souhaitez qu'elles conservent leur aspect d'origine le plus longtemps possible ; un entretien adapté et régulier vous permettra de préserver leur beauté et leur performance au fil des années.

→ Veuillez consulter la section *ENTRETIEN & MAINTENANCE* à la fin de ce document pour consulter les bonnes pratiques à adopter.

Les propriétés améliorées de l'Accoya prolongent la durée de vie des finitions, mais comme pour tout matériau revêtu, un entretien périodique est inévitable et doit être réalisé dans les règles de l'art.

Appliquer la bonne finition, selon la procédure adaptée, garantit la longévité et l'apparence optimale de vos menuiseries Accoya.

Ce guide pratique s'appuie sur les meilleures pratiques reconnues et vous aidera à entretenir vos fenêtres et portes en bois Accoya.

Il vous accompagne dans les étapes de préparation et d'application des finitions, et inclut les contacts de nos partenaires fabricants de peintures, leurs produits recommandés et leurs fiches d'application.

Pour les menuiseries neuves, il est fortement recommandé d'appliquer les finitions en usine, dans des conditions contrôlées.

Si cela n'est pas possible et qu'une finition sur chantier est nécessaire, il convient d'utiliser un système agréé, comprenant au minimum une couche de primaire et une couche intermédiaire, appliquées au pistolet ou au pinceau avant la pose, suivies des couches de finition avant toute exposition à l'humidité.

Chaque fabricant de finitions dispose de ses propres spécifications techniques, qui doivent être suivies scrupuleusement. En cas de doute ou de recommandations contradictoires, il est fortement conseillé de se référer aux instructions du fabricant de finitions, qui font autorité.

Pour des informations détaillées sur les finitions, veuillez consulter le *Guide d'information sur le bois Accoya – Section Finitions*.

### CONCEPTION ET PRÉPARATION

La conception de la menuiserie influence directement la fréquence des cycles d'entretien.

Un bon design et une mise en œuvre soignée ont un impact significatif sur la longévité de la finition.

Intégrer des éléments de performance dès la conception ; tels que des détails favorisant l'écoulement de l'eau, des arêtes arrondies, des assemblages précis et une surface lisse et uniforme, contribue à la durabilité et à la stabilité de la finition.

### PRÉPARATION

Les zones endommagées doivent être réparées à l'aide d'un mastic bois bi-composant pour usage extérieur.

Les petits défauts peuvent être rebouchés avec un mastic de finition mono-composant adapté aux applications extérieures.

Le ponçage complémentaire s'effectue avec un abrasif grain 120 à 240, ou à l'aide de tampons de dépolissage.

La surface du bois Accoya doit être propre, sèche et exempte de poussière, graisse ou contaminants, qui pourraient nuire à l'adhérence et à la performance du revêtement.

La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 8 %, mesurée à l'aide d'un humidimètre, afin d'assurer une bonne adhésion.

Les opérations d'entretien doivent être réalisées de préférence pendant les mois d'été, lorsque les conditions sont stables et sèches.

## APPLICATION DE LA FINITION

Suivez attentivement les recommandations ci-dessous afin d'obtenir une finition à la fois esthétique et durable :

- **Utilisez des pinceaux de qualité.**  
Pour les peintures à base d'eau, privilégiez des pinceaux entièrement synthétiques pour un résultat optimal.
- **Assurez-vous que la peinture soit parfaitement sèche avant d'appliquer les couches suivantes.**  
Tenez compte des conditions météorologiques : le froid et l'humidité allongent les temps de séchage et limitent le nombre de couches pouvant être appliquées dans la journée.  
Évitez de peindre en plein soleil, car un séchage trop rapide (flash-off) peut entraîner un accrochage de la peinture et un aspect irrégulier.  
Référez-vous toujours aux paramètres de séchage fournis par le fabricant de finitions.
- **Appliquez soigneusement le produit de scellement sur toutes les coupes de bois de bout.**  
Utilisez un bouche-pore ou scellant d'extrémité compatible avec le système de peinture et approuvé par le fabricant de finitions.  
Suivez précisément les instructions d'application indiquées par le fournisseur du produit.
- **Pour les systèmes opaques, appliquez au minimum 4 couches sur bois nu :** deux couches de primaire et deux couches de finition.  
Remarque : si le ponçage fait apparaître le bois à nu, répétez intégralement le processus ci-dessus.
- **Les primaires et couches intermédiaires doivent présenter de bonnes propriétés anti-tanin / anti-tâches.**
- **Pour les systèmes transparents, la première couche doit contenir un agent fongicide efficace.**  
Consultez le fabricant de finitions pour obtenir les spécifications complètes et les recommandations d'application.  
Le *Guide d'information sur le bois Accoya* fournit des informations détaillées sur les systèmes opaques et transparents.
- **Le déblage (élimination des petites imperfections entre couches) peut être réalisé, mais n'est pas obligatoire.**  
Évitez d'enlever plus de matière que nécessaire, afin de préserver l'épaisseur uniforme du film de peinture, essentielle à la protection durable de la menuiserie.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Avec un contrôle régulier et un entretien approprié, vos menuiseries Accoya conserveront un aspect impeccable pendant plusieurs décennies.

- **Inspectez vos menuiseries régulièrement.**  
Toute altération de la finition doit être traitée immédiatement afin d'éviter toute pénétration d'humidité ou accumulation d'eau sous la couche de peinture.
- Comme pour tout équipement, **une vérification et un entretien annuels sont essentiels** ; à l'image d'une révision annuelle d'une chaudière ou d'un véhicule.
- Il est **fortement recommandé d'effectuer chaque année** :
  - une inspection complète,
  - un nettoyage des cadres,
  - et, si nécessaire, des opérations de maintenance.

Pour toute information complémentaire, contactez votre fournisseur de finitions, qui pourra vous transmettre la documentation technique complète, y compris les recommandations d'entretien détaillées.



## FABRICANTS PARTENAIRES DE FINITIONS

Accsys collabore étroitement avec ses partenaires fabricants de finitions.

Chaque fournisseur dispose de spécifications détaillées pour l'utilisation de ses produits en combinaison avec le bois Accoya.

Vous trouverez ci-dessous une liste des fabricants, accompagnée d'informations sur leurs systèmes de finitions, leurs procédures d'application, ainsi que les points de vente correspondants.

Veillez consulter les liens indiqués pour accéder à l'ensemble des détails.

 <b>Anker Stuy Coatings B.V.</b>	 <b>Remmers</b>	 <b>Teknos</b>
Contact : Emile STUY	Contact : David KENNEL	Contact : Ludovic BAUDART
e.stuy@ankerstuy.nl	dkennel@remmers.de	lbaudart@taylux.fr
<a href="http://www.ankerstuy.com">www.ankerstuy.com</a>	<a href="https://www.remmers.fr/fr">https://www.remmers.fr/fr</a>	<a href="http://www.teknos.com">www.teknos.com</a>

D'autres contacts de fabricants partenaires sont disponibles. Si certains d'entre eux sont non-francophones, nous pouvons vous aider dans la prise de contact.